

GRUNDRISS UNTERGESCHOSS

FAULBEHÄLTER I

FAULBEHÄLTER II

ROHRKANAL

BETRIEBSGEBÄUDE

VORH. KANAL

TREPPENTURM

PLATTENBELAG

PLATTENBELAG

--- HES 40122 UKD
• HES 40122 IN DEN WÄNDEN

Sämtliche Maße sind Fertigmaße und sind vom Unternehmer zu prüfen. Für die Stärke der Bauteile ist die statische Berechnung maßgebend. Alle vom Wasser benetzten Ecken und Kanten sind ab- bzw. auszurunden. Oberkanten von Wänden sind durch Einlegen von Dreikantleisten zu brechen.

Bemerkung:
Jeder Schacht, der tiefer ist als 70 cm, erhält ab 30 cm unter Oberkante nach unten auf den Meter 3 Steigleisen.

HALFENEISEN HBS 40 / 22
FEUERVERZINKT

BEILAGE 14

Legende

- ① Fundament - Erdung
Bandstahl 30 x 3,5 mm verzinkt
als geschlossener Ring hochkant
in die unterste Betonschicht legen
- ② Anschlussfahne für Potentialausgleichsschiene
Bandstahl 30 x 3,5 mm verzinkt
Freies Ende mind. 1,50 m lang
Wandaustritt 0,30 m über Fußboden
- ③ Anschlussfahne für Blitzschutz
Bandstahl 30 x 3,5 mm verzinkt
Freies Ende mind. 1,50 m lang
Wandaustritt 0,30 m über Planum
- ④ Dehnungsband für Fundamentveränderung

Verf.	Feb. 1994	Pl.	Plan ergänzt
b	19.10.88	Ge.	Ergänzungen im Aufzugsbereich
a	29.9.88	Ge.	Aussp. Aufzugschacht geändert / Fußbodenbelag ergänzt
Index	Datum	Name	Änderung

ERWEITERUNG DER SAMMELKLÄRANLAGE STADT BAMBERG			
MASCHINENRAUM GRUNDRISS UNTERGESCHOSS		BAUPLAN	
Datum	November 1987	Gezeichnet	litg
Maßstab	1:50	Zeichnungs-Nr.	1314 / 122
Süddeutsche Abwasserreinigungs- Gesellschaft mbH D-7900 Ulm, Lindenstraße 27			